

Информация для клиентов

Дата 24.11.2017

Тема: REHAU представляет INTELIO 80: оконный профиль с исключительным уровнем шумо- и теплоизоляции

Уважаемые Дамы и Господа!

Впервые новая шестикамерная профильная система INTELIO 80 была представлена гостям выставки ВАТМАТ 2017 в г. Москве. Более 20 лет REHAU работает на российском рынке, внедряя передовые технологии, проводя многочисленные испытания. INTELIO 80 – квинтэссенция технических наработок REHAU – система максимально соответствует российским климатическим реалиям: сохраняя свои защитные свойства как при экстремально низкой температуре, так и при длительном солнечном воздействии, максимально способствуют снижению уровня проникновения шума. И отвечает трем ключевым факторам – качественный, надежный, современный продукт.

Система INTELIO 80 придет на замену системы INTELIO (86), и станет базовой системой REHAU в сегменте 80+ мм.



ОКНА REHAU
INTELIO 80
УМНЫЙ КОМФОРТ

REHAU
QUALITY

ГЛАВНОЕ В ДОМЕ

REHAU
Unlimited Polymer Solutions

Начиная с 27 ноября 2017 года, начинается отгрузка стартового пакета профилей системы INTELIO 80 для настройки оборудования.


В 2017 году возможен заказ кашированных на белой основе профилей INTELIO 80 под заказ (срок исполнения 10 рабочих дней с момента подтверждения заказа). Цветная основа INTELIO 80 будет доступна со второго квартала 2018 года.

С **9 января 2018** года профильная система INTELIO 86 выводится из программы поставок REHAU. Возможность отгрузок в первом квартале 2018 года необходимо уточнять в отделе клиентского сервиса REHAU.


Более подробную информацию по профильной системе INTELIO 80 вы сможете получить из «Технической информации», которую можно получить через вашего регионального куратора REHAU. На данный момент доступны следующие разделы ТИ: «**Описание системы**», «**Сечение профилей**», «**Размеры заготовок**», «**Чертежи узлов**», «**Указания по остеклению**», «**Указания по обработке**», «**Ограничения по размерам**», «**Указания по армированию**», «**Указания по монтажу**», «**Рабочие чертежи**».

Разделы ТИ «**Результаты испытаний**» находится в доработке и будет опубликован в ближайшее время. Дополнительные профили к INTELIO 80 применяются из систем 86 и 80 мм.

Системная глубина	80 мм
Количество камер	6
Размер непрозрачной части комбинации	107 мм (114 мм с коробкой 65)
Приведенное сопротивление теплопередаче $R_{0,пр}$	Со стальным армированием 0,98 м ² °C/Вт с армированием (по данным исследований в „Электросерт“)
Система уплотнений	2-х контурная, уплотнения по притворам
Толщина заполнения	20-51 мм (до 71 мм с расширителем фальца)
Нахлест уплотнений в притворе	Снаружи: 6 мм Изнутри: 8 мм
Зазор притвора	Снаружи и внутри: 3,5±0,5 мм
Материал	RAU-PVC без содержания кадмия, с использованием свинцовых или кальций-цинковых стабилизаторов



Система INTELIO 80 позволяет создать оптимальный микроклимат в помещении: зимой она защищает его от теплопотерь, а летом – от избытков солнечного тепла. Такой результат достигается за счет шести воздушных камер и глубины 80 мм, которая даёт возможность установить широкие стеклопакеты последнего поколения. По теплопроводности профиль INTELIO 80 сопоставим с толстой кирпичной стеной: коэффициент сопротивления теплопередаче ($R_{0,пр}$) – 0,98 м²°C/Вт. Это помогает избежать утечек тепла в холодное время года, что особенно важно для владельцев загородной недвижимости: они могут значительно сэкономить на отоплении. Оконная система INTELIO 80 будет отличным решением и для городских квартир с панорамными окнами, тем более что сопротивление ветровой нагрузке и водонепроницаемость системы достигает класса А. При этом воздухопроницаемость окон также оценивается на уровне класса А, соответственно, из новых окон «не будет дуть» ни на первом, ни на двадцать пятом этаже. В итоге с оконной системой INTELIO 80 в любое время года поддерживается оптимальный баланс температур.



Артикулы и нормы упаковки стартового пакета системы INTELIO 80

Описание	Артикул	Норма упаковки
Коробка 58	1537700	360 м
Коробка 65	1537710	360 м
Створка Z57	1537740	360 м
Створка R57	1537750	360 м
Импост 82	1537780	288 м
Мех. соединитель, цинк	1358200	100 шт
Фальцевый вкладыш	1358205	1000 шт
Шаблон INTELIO 80	1358203	1 шт



Коммерческое предложение, а так же дополнительную информацию спрашивайте у куратора Вашей фирмы в регионе.



Основные преимущества профильной системы INTELIO 80

- ♦ Новая флагманская профильная система выпускается под брендом REHAU
- ♦ В системе используются стандартное армирование REHAU 35x20 и 35x28 мм и уплотнения
- ♦ Новые оригинальные механические соединители и фальцевые вкладыши для гарантии работоспособности изделий

УМНЫЙ КОМФОРТ

Шестикамерная профильная система позволит создать в доме оптимальный микроклимат и максимально повысить уровень шумоизоляции

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СТВОРКА

Специальный профиль створки с фигурным наплавом позволит подчеркнуть индивидуальность

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЗАГОРОДНОГО ДОМА

Интеграция более широких стеклопакетов позволяет значительно сократить теплопотери зимой и поступление излишков солнечного света летом

ЛЕГКОСТЬ В УХОДЕ

Благодаря идеально гладкой HDF поверхности, которое предупреждает скапливание и оседание пыли, значимо упрощает уход за окнами

